

→ Protection intérieure

→ Gamme DULYFIX



Bâche auto-adhésive Dulyfix Respirante

Coloris disponible : **Bleu**

Descriptif :

Bâche auto-adhésive, antidérapante, imperméable et respirante.

Permet de protéger un chantier après (seulement) 72 heures de séchage.

Domaines d'utilisation : Protection des sols et plus particulièrement des escaliers.

LES PLUS

**AUTO-ADHÉSIVE
IMPERMÉABLE
FAVORISANT L'ÉVAPORATION DES VAPEURS ET
DES SOLVANTS IDÉAL POUR SOLS FRAÎCHEMENT
POSÉS, REVÊTEMENTS SENSIBLES À L'HUMIDITÉ**

Caractéristiques techniques :

- Structure à deux couches : Face supérieure plastifiée PE: pas de pénétration de peintures et autres produits liquides, nettoyage facile, perméable à la vapeur
- Face inférieure en fibres polyester PET avec un revêtement antidérapant, protection contre les effets mécaniques.
- Environ 160 g/m²
- Epaisseur: 1,8mm
- Couleur de la face supérieure : bleu

Applications / usages :

La bâche auto-adhésive Dulyfix respirante s'utilise sur des carrelages fraîchement posés, des carrelages poreux et argileux, et parquets huilés. Respirante, elle permet de protéger un chantier après (seulement) 72 heures de séchage (70g/24h/m²) Réutilisable puisque facile à nettoyer et repositionnable. Pose et dépose facile

MODE D'EMPLOI :

- Stopper le chauffage par le sol avant d'utiliser la bâche Dulyfix.
- Dépoussiérer la surface à couvrir afin d'assurer une bonne adhérence.
- Température ambiante entre 10 et 25°C.
- Hygrométrie < 60%



RESPIRANTE
1111
1111

IMPERMÉABLE
8888
8888



2 sites en France

SUCY-EN-BRIE

ZAC de la Sablière
11 avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
dulary-idf@dulary.com

Service commande
Tél. 01 49 82 04 04
Fax : 01 49 82 04 05
appro-idf@dulary.com

SAINTE-SIGOLÈNE

ZI Les Taillas
Allée Louis Pasteur
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
dulary-sud@dulary.com

Service commande
Tél. 04 71 75 14 39
Fax : 04 71 75 68 10
appro-sud@dulary.com

Hors France : international@multiplast-dulary.fr

→ Protection intérieure

→ Gamme DULYFIX



Bâche auto-adhésive Dulyfix Respirante

- Observer un temps d'attente de 72 heures au minimum préconisé par le fabricant.
- Faire se chevaucher les lés sur environ 10cm.

IMPORTANT

La bâche Dulyfix respirante peut être utilisée sur un parquet, LVT, moquette, carrelage, sols coulés, et sols stratifiés

Il est recommandé de ne pas associer des solvants à l'utilisation de la bâche Dulyfix.

Ne pas exposer au soleil.

Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100kg/m² durant plus de 24 heures.

En cas de doute, toujours effectuer un test sur une petite surface. Si exceptionnellement il se produit un dépôt de résine,

le fabricant ne peut être tenu pour responsable.

Passer un chiffon propre et doux avec de l'eau tiède et une goutte de détergent ménager non abrasif (savon noir,...) sur la surface concernée.

COULEUR	DIMENSIONS PRODUIT	UNITÉ DE VENTE	RÉFÉRENCE	CODE EAN
Bleu	1m x 25m	Rouleau	144311	3700107706153



2 sites en France

SUCY-EN-BRIE

ZAC de la Sablière
11 avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
dulary-idf@dulary.com

Service commande
Tél. 01 49 82 04 04
Fax : 01 49 82 04 05
appro-idf@dulary.com

SAINTE-SIGOLÈNE

ZI Les Taillas
Allée Louis Pasteur
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
dulary-sud@dulary.com

Service commande
Tél. 04 71 75 14 39
Fax : 04 71 75 68 10
appro-sud@dulary.com

Hors France : international@multiplast-dulary.fr